

Bestek reparatie toren te Stavoren.

“Order No. 34 in dato 8 Maart 1822.

Quintuplicaat N: 2182

by ord. order N: 34
in dato 8 Maart 1822

Bestek en conditien waarvan
door den Directeur en Komman-
dant der marine in het Hoofd
Departement van de Linder Lee
in het bijz. van den Kapitein
ter Lee belast met het opzigt over
het Loodwezening. en het Hoofd
Departement en van den Inspecteur
der Maatschappij gebouwen te Amster-
dam op maandag den 16 Februarij
1822, onder raader approbatie van
de Minister voor de Marine zal
worden aanbesteed, de reparatie
aan den Kerktoeren te Stavoren
met de Leverantie van alle daar-
toe behorende materialen, geree-
dschappen, stel laaghouten, arbeids-
lonen en transporten, en meder-
al het geen tot de volledige repara-
-tie volgens de hierina vermeldae
artikelen zal benodigd zijn.

Art. 1.
Maak.

De maak waarmede zal gemeten worden en in
dit bestek is vermeld is de kleine Nederlandische
ellenmaat.

Art. 2.

Gereedschappen en Transportloonen.

Alle werktuigen tot eene goede uitoefening van
dit werk zullen de nodig zijn of welke vereischt zullen
worden, hetz. is gereedschappen, stageringen
stellingen, touwen, blokken, maatschappen
Ladders en alle verdere hulpmiddelen van welke
aard dezelve moogen zijn, niets uitgezonderd. Zal de
aannemer gehouden en verplicht zijn te betalen
Koste Laste en risico by en op de werkdagen
in eene goede order en bekwaame Maat te leveren
en bezorgen en dezelve gedurende de uitvoering
van het werk ten Lynen lasten in een goede
Maat moeten onderhouden ten genoegen van de
Directie.

Blyvende echter na afloop en volbrachte werkdagen
heden alle rooverschreien. ^{gereedschappen} ~~werktuigen~~ en werktu-
gen ten Lynen voor deelen insgelijks zal hij aans-
nemer alle materialen niets daarvan uitgezon-

des d.

Bestek reparatie toren te Stavoren.

= deerd aan en op de bouwplaats ten Lijne koste moeten leveren en bezorgen en de kosten Vooran Transporten als arbeidsloonen daarop loopende moeten betalen

Art. 3

Kwaliteitsen der materialen en keuring van deselve. Alle de tot dit werk benodigde materialen moet de aannemer zonder uitzondering voor Lijne reke-ning, laste en risico, van de allerbeste en hun soort bij en op de bouwplaats leveren en bezor-gen, welke niet mogen verterkt worden dan al-voorens deselve door de directie of opzigtgebende persoon gekeurd en goed bevonden zullen worden

Indien de aannemer tegen deze bepaling moegt komen te handelen en zulks moegt veldakt worden, zal hij elken Keer verbuuen eene boete van vyf en Twintig Nederlandsche guldens, ten voordelen van het Rijk, welke boete hem zonder eenige uitsluit van Lijne bedongen aannemings penningen zal worden getoet, zullende hij boren dien het alrevo ongekeurd verterkte, dadelyk weder moeten afbreken en hetzelfde terstond van de werk plaats doen verroeren, en andere aan de Keur vol- doende in de plaats voeten leveren en doen ver- werken. —

Het hout in dit bestek vermeld moet Lijne van het beste in hun soort gezond en gaaf, rones of vreskant bezaagd, in alle de opgegeven swaarte blyvends hout, zonder de laagvande te rekenen, zonder spint rantsant of knade ~~knasten~~, hard of mind scheuren of eenige andere nadelige gebreken.

De yfjelsteen en / waar van de aannemers de mon- sters zoo bij het werk, als op de plaats bij de bestek- ken zal kunnen sien / vlak en van goede vorm en aan de maat, Lets of yfjel rieren gebakken.

De kalk beste maar of Luchische Heenkalk, wel geblast of gesift.

De tras beste Amsterdamsche Kunst Cement vervaardigd uit recht beklonken Luvre molenkle met het yf. het melk zal moeten blyken by schrift- telijke verklaring der Fabrikanten van de geatroyer de Kunst Cement van de Wed. Lasius en Loonen.

Het Land, Luvre Scherp, Loet rier of duun Land. —

Het.

Bestek reparatie toren te Stavoren.

Het eijer best taag Leedse eijer van de beste soort en merken.

Zullen de alle nodige en tot dit werk vereischt en gelieerd wordende materialen van de beste kwaliteiten moeten zijn opsoene van afkeuring tenzij de aldus afgekeurde materialen terstond door andere voldoende zullen moeten worden vervangen; het melk. met geschiedende, ten koste des aannemers zal worden benoetsteld.

Art 11

Vermenging van de Metzelspecie

De basten welke tot dit werk zal moeten gebruik worden; zal gemengd en beslagen moeten worden uit twee deelen steenkalk, een deel tras en twee gelijke deelen Land, de Kalk moet tot het van buiten oproegen van het muurwerk en het van binnen volrappen en pleistersin van het zelve uit een deel steenkalk en een gelijk deel Land.

Alle welke bouwstoffen voor de eerste maal droog door elkander gemengd en dan met welk troet of poet water omgeset wel bewerkt en beslagen moeten worden; voor de tweede maal of den daarop volgende dag zal hy deselve andermaal doen omzetten herbouwen en bevlaan met zoomeinig water als boven. lykt en van alle trarde deelen of vogen daarvan moeten luieren; en eindelijk voor de derde maal of den derde dag na dat dese specie is aangelegd en voor de eerste maal beslagen gesjend en vervolgens doen verserken naar den eijer van het werk.

Er zullen geene Kalk of tras bedden in het kalk troet of de minste troetel specie mogen aangelegd, beslagen of omgeset worden dan in ten genwoordigheid van den daartoe aangestelde of dat er in de bepaalde proporties fraude door hem aannemer of zijn overkrook; waarvoor hy alleen verantwoordelich is; syn oer den begaan telken reisen te zullen verbeuren eene boete van tien gulden welke hem aannemer van syn bedongen aannemings penningen zullen worden gekort.

Art 5.

Bestek reparatie toren te Stavoren.

Art 5

De aanvang van het Werk

De aannemer zal eerstelyk een Sufficiente Steger moeten zetten, moettende deselve bestaan uit Leuten houten hetzyl Suffers of spieren welke met hare onder einde in den grond of op solaten welke op den grond leggen moeten geset worden. Lullende dese houten een lengte moeten het. bev van 10 ellen te rekenen van den begane grond, wanneer dese houten onder goed Sufficient vast en recht op staan naar een daer van te maken verdeling lullende deselve met kruis smeeings van ribben dek 5 of 4 duim met 1 taage spykers aan elkander vast gesmeekt worden en aan de boven einde aan den Toeren deselve vast gekoppeld, gesmeekt of verbonden worden, als dese houten gemaakt sijn zoo als geordonneert is. Zal hy aannemer op iedere hoogte van 2 ellen 26 duim een scheerhout in de rondte of op de voorde de den Toeren aan de staande houten met goede touwen vast binden sijn de tot de eerste stelling hoogte 7 scheerhouten, aan iedere zyde op dese gemelde scheerhouten zal hy leggen de zoogenaamde bulsums of stelling houten met het een einde in den Toeren en met het andere einde op de laatgemelde houten. dese houten mede met wyder van elkander te leggen dan 1 el 70 duim.

Op dese genoemde Bulsums zal hy moeten leggen goede sterke stelling deelen ter breedte van 0, 26 duim of met 4 deelen breed.

Als dese bovengenoemde stelling ter hoogte voorveind of wel 10 ellen in vorder is gemaakt. Zal de aannemer de tweede stelling op deselve zetten sijn de hoog 8 ellen 50 duimen of wel gelijck de omloop sijn de de hoogte van het geheele metselwerk van dese Toeren moettende de verhooging geschieden mede door Suffers of spieren deselve Sufficient op de onerste houten vast te zetten en overigens gelijck te behandel en als van de onderste stelling bepaald moettende dese geheel stelling in alle sterk en naadericht behandeld worden terwijl alle ongeraf van de genoemde

stel

Bestek reparatie toren te Stavoren.

Stelling alleen ten laste en schade van de aan-
nemer zal komen

Art. 6 Metselwerk.

De aannemer zal boren van den omloop van deelen toren
welke myself 6 Ellen en 80 duim tot beneden aan den
voet van dezelfde eerst alle gebrekkige en losse steenen aan-
van afnemen, zoo als den aannemer zal aangestemd worden
en dezelve zuiveren van alle onkruid en vuiligheid dat
tot eenig nadeel van het metselwerk kan strekken.
Daarna zal dan de toren weder van beneden af
tot boven toe op nieuw zal moeten bemetselen met
beste yffel Plasesteen en basten van ter dikte van een
halve steen met de inkaafing van een halve steen in de
toren te verbinden, mochten de de inkaafing niet wijden
aan 12 duim van elkander zijn en in alomstaats gemijde
ingerakt worden tot betere verbinding van het metselwerk
aan den toren zelf, doch daar ter plaatse alwaar
onder de werkzaamheden mocht bevonden worden dat 1/2
steen niet toereikende zal zijn om aan het oude werk
te verbindt zal het zelf op die plaatsen zoo diep moe-
ten ingemetseld worden dat alles evenwel tot een ge-
heel komt en wanneer op eenige plaatsen het murel-
werk zoo sterk mocht bevonden worden dat daar geen
afbreuking nodig was, zal de aannemer evenwel
de roegen op die plaatsen ter diepte van 2 duim schone
uittrappen, op dat dezelve dan weder met het murelwerk
gelijk kunnen worden ingeroegd, zullende dit met het op-
lyk naar de order en het goedvinden van den opzicht-
hebbers of van de Directie moeten behandeld en
uitgeroegd worden.

Daar in het bovengezette van deze toren twaalf
plank of geluid gaten bevinden zal de aannemer
aan ieder zijde de twee buitenste dicht met teelen
met yffel Plasesteenen ter dikte van 2 1/2 steen, aan
de buiten zijde gelijk met het nieuw te maken murel-
werks des torens en vast in het oude werk verbinden
zullende dan de vier nog overige gaten in order hersteld
worden, en zoo binnenop de verdieping als in den dag
der gaten worden volgeraapt en glad gepleisterd, mochten
de de ingang van den toren op dezelfde wijze worde-
gerepareerd en ingeroegd.

Deze toren moet aan de binnen zijde mede gerepareerd
worden, met alle scheuren en kwade plaatsen uittr-
appen en weder op nieuw in te stappen, de binden
dicht en gelijk rol te metselen, vervolgens glad rol te rapen
en alles te behandelen zoo als goed metzelmer behoort.

Beneden in den toren zal den aannemer des vloer-
bestraten met harde yffelsteen en Land met platen

dicht

Bestek reparatie toren te Stavoren.

dukt en gelijk te leggen ook en aan ingang der deur een rollaag te metelen van harde graauwe knoppen ten dikte van een steen en ten diepte van den muur van dese toren.

De aannemer zal mede waar zulks onder de mestezaamheden zal aangewezen worden gaten en hets muurwerk breken voor de nodige ^{moeten de ankers} ankers aan de buitenzijde dikt tegen het muurwerk aansluiten en deselve met vliegen aangebovens worden

Art 7

Tinnenwerk.

De aannemer zal eerstelyk de eerste of onderste laag balken moettend vernieuwen met groene balken dik 30 of 36 duim en op deselve leggen een vloer van denned deelen dik 5 duim dikt met helder keeren en elkander gemerkt en lufftant vast gespykerd en daar dese toren naar de eene zijde v. overtrekkende zal sal hij onder dese verdieping aan de twee zijden des torens / welke hem zullen worden aangewezen / moeten plaatsen twee scheurmerits muur 30 duim van de muur met twee boren in de muur met een pen en gat in de twee stuyt bindten vast gemerkt en opgesloten, mede 30 duim van den tegen overstaande muur moeten de deselve dik 2 of 3 duim hebbende deselve aan een schuurdeproors. gemyde richting alwaar aan de muur des torens met twee ankers aan iedere schoor moet verbonden worden.

Op de tweede verdieping moeten ingelegd worden ^{twee} nieuwe bindten en de vloer vernieuwd als boven van de gemelde eerste laag balken tot de tweede zullen mede tegen deselve zijde des torens twee als boven vermeldde schoorhouten gezet worden onder en boven met pen en gat in de stuyt bindten vast verbonden alwaar de muur des torens insgelijks met twee ankers aan ieder schoorhout zal vast verbonden worden

Op de derde verdieping zullen moeten gelegd worden drie nieuwe balken zoo als van de vorige is geordonneerd, hier zal de vloer in order gerepareerd moeten worden dan zal van de tweede verdieping tot tegen de derde verdieping met twee schoorhouten in de zelfde richting en op de zelfde wyze als van de vorige is geordonneerd gehandeld worden en deselve mede met twee ankers in ieder schoor aan de muur verbonden worden

aan de vierde laag balken door welke het kloot gestoelte is gemerkt moettend twee nieuwe balken in

gebragt

Bestek reparatie toren te Stavoren.

gebracht worden, de vloer in orde te repareren en tegen uan. Hij geyet mede een schoor hout in de bindten ge- werkt en met twee yfere ankers aan de muur verbonden. Zoo als van de vorige verdieping is geordonneerd.

In de 1^{ste} laag balken daar vier stuyk bindten tegen de muur leggen en waar de twee kruis balken ingelapt. Zijn om de toren by elkander te verbinden en te versterken. Een sal een der stuyk bindten welke geheel gekant en los gemerkt is, weder in orde en op de zelfde plaats moeten gebracht worden, de ankers die aan hetzelfde zijn weder in orde vast gemaakt en daar sulks nodig sal geoordeeld worden vier nieuwe ankers daar by geplaatst op de laagste laag stuyk bindten. Sal de aannemer moeten plaatsen twee schoor houten dik 18 en 20 duim onder en boven met een band in de stuyk balk vast te maken en sufficient vast te spijkeren.

Dan sal hy van de genoemde kruis stuyk balk mede de schoor houten moeten plaatsen met hun boren en de in de bovenste laag stuyk bindten in te maken. Zoo als van de laatste gebr. is geordonneerd.

In de 2^{de} of bovenste vloer alwaar onmiddelyk het spits van de toren op staat zullen twee nieuwe balken moeten gelegd worden van dezelfde Loraarte als van de vorige is gelegd, de vloer op dezelfde in orde repareren en tegen iedere zyde zoo als voren is geordonneerd. Schoor te plaatsen en ieder derelke met twee yfere ankers aarden in de muur te verbinden.

Art. 8 De Reparatie van het Spits

De aannemer sal de tegen met welk dit spits gesekt is daar van doen afnemen dan sal hy het houten bekleedsel het welk enigzins gebrekkig of verrot is daar van doen afnemen en dan de stylen en wind banden in orde repareren, waarna het geheele bekleedsel weder in orde aangebracht en voor het gebrekkige meen in plaats sal gemaakt worden; hy sal mede de twee kruis balken die in het spits des torens liggen in orde moeten repareren met by derelke twee nieuwe balken en drie nieuwe Lwaarden van derelke dikte als die er thans zijn daar by te maken en de vloer die op derelke ligt op de zelfde manier herstellen.

Art. 9
De aannemer sal de zoogenaamde houten peer welke op het spits des torens staat daar van afnemen gelijk op het bovenste plat van het spits afleggen

en

Bestek reparatie toren te Stavoren.

en aan de yfere spits welke in dese peer staat en
 waarop de wind raan is vast gemaakt op het boven
 plat van het spits Letten en hetzelve met vier yfere
 schooren welke kruisgewijze moeten gemerkt worden
 sufficient vast Letten en Lood anige vroe als by de
 werkhouders door den opzigt hebbende Sal geoor-
 deeld worden te behoren.

De aannemer Sal de balusterballe op den om-
 loop des Torens geheel moeten vernieuwen en des
 manier als deselve thans is en deselve weder be-
 hoorlyk vast Letten en den omloop welke op het
 spits is Sal in order moeten gerepareerd worden

Art 10

De aannemer Sal de klankborden welke in de
 twaalf klank of geluid gaten des Torens staan daar
 uit nemen en als de metzelaar de vier geluid ga-
 ten dat is aan iedere zyde des Torens in order heeft
 hersteld Sal by in ieder derzelve weder drie klank
 borde moeten maken van deselde vorm en grootte als
 die welke thans daar thans in bevinden, deselve
 sufficient vast te maken en aan het muurwerk
 verbinden.

De aannemer Sal de deur van den ingang deses
 Torens geheel vernieuwen met in derzelve plaats te
 maken eene gladder ongetlampte deur van groene
 hout dik $3\frac{1}{2}$ duim en de klamp dik $3\frac{1}{2}$ duim met vast
 ploegen in elkander gemerkt glad geschaafd en vast
 taagte spijkers gespykelt, met looze duim hangen
 af te hangen en van een dag en nacht voor deur slot
 te voorzien.

De aannemer Sal de trappen en ladders welke in dese
 Torens zijn moeten repareren en de leuningen om
 de trapgaten mede moeten herstellen alles naar
 goedvinden van den opzigt hebbende persoon.

Al het bovengemelde timmerwerk Sal naargel-
 roegen van den opzigt hebbende moeten bekon-
 deld worden en Sal voornamelyk het geend tot ver-
 sterking van den Toren magt worden vereischt, naar
 den eisch van dits werk en volgens eene goede
 bouw of timmerkunst moeten verricht worden.

Art 11

Loodgieters werk

De aannemer Sal het oude lood ^{het} welke op de bee-
 den omloopen des torens ligt moeten vernieuwen met
 lood van 14 Nederlandische ponden in de werkhoud-
 el op alle de naden wel dicht te solderen en alwaar
 zulks maar mogelijk is, sufficient vast te spyken
 de hoeken op het spits des Torens Sal by weder
 met

Bestek reparatie toren te Stavoren.

met nieuw lood over de leyen moeten beleggen ter breedte van 10 duimen en van dwaarte als boren gemeld, dit trave met seculier vast te spijkeren en gelijc en digt te leggen. —

Op het boren einde van het spits alwaar de houte plaer op gestaan heeft sal hy een geheel nieuw plat leggen en hetzelfde ter breedte van 10 duimen aan de randen over de leyen doen korren dit lood moet mede van dezelfde dwaarte en dikte zyn als dat der omlapen en op alle plaatsen wel digt gevolderd, zoo wel op de randen als op de plaatsen alwaar de yzere spil in de choren voor den wind nyker komt te staan. —

Sullende dit Loodgieters werk in alle deelen naar den eisch van goed werk behandeld en ge maakt worden. —

Art 12

Leyen dekkers Werk.

De aannemer sal het Leyen dat dat op het spits van dese toren ligt moeten afnemen en van neer de Timmerman het houtwerk van dit spits in orde volgens het bestek heeft gerepareert, dit geheele spits weder op nieuw beleggen met leyen van dezelfde soort als sich thans daar op bevindende, kennende hy van de oude de Loodaange gebruiken welke nu door den opzichthebbende gekend te zyn nog goed bevonden sullen worden.

Sullende dit Leyenwerk moeten worden ge maakt op dezelfde wyze als het vorige is gemaekt en overgens zoo als goed en digt werk den voort. —

Art 13

Spits werk.

Tot dit werk sal moeten gemaakt worden als 20 yzere ankers wa ar van er vier de lengte moeten hebben van den dikte des toren muurs deselve om of door de Schoorhouten het zy met spijzen of met met seculier goed vast te maken en de Schooten welke buchten door de bogen van gemeld ankers moeten komen sullen lang moeten zyn 1 el dese ankers zoo met de seculier als de Schoorhouten sullen van 5 duimen yzer moeten worden gemaakt.

Ook sal de aannemer daar sullen by het afbreken mocht nodig bevonden worden alle de oude ankers in orde repareren en daar by maken 10 van de ankers voor de binten mede van dezelfde soort als die welke sich thans daaraan bevinden. —

De
g.

Bestek reparatie toren te Stavoren.

De aannemer zal mede het yfere spitswerk, than op de Toren staande in orde maken en hetzelfde moeten roofteren van de yfere op de hoeken ieder circa 12 ellen en 5 Palmen (14 roeten) lang kruisgewijs gewerkt. dezelve sufficient aan de spijl te verbinden en onder met goede xeren op of tegen den borenkant des Toren vast te maken zullende dit werk by de werkdzaamheden nader geordonneerd worden.

Hy zal mede de nodige yfere xeren maken om den houteren omloop des Toren open aan vast te maken. Zoo als dezelve zich hebben bevonden en zal hi in het algemeen alles verrigten wat met opzigt tot het spitswerk tot het herstel van dese Toren behoort.

Art. 14

Verfwerk.

Al het hout en yfere werk van dese Toren, dat aan de open lucht is blootgesteld zal moeten geverfd worden.

Al het houtwerk zal eerst met Linnen gikoor te Lijn olie overdekt moeten worden, dese behoort lyk ingetrokken en opgedroogd Lijnde. Zullen de reetens of raden en de gaten van de ingedrongen nagelkoppen met goede Saaye stopvelf rol en dicht gestopt en daar na de eerste grondverf gelegd worden, al het yfere hang en sluitwerk zal net en dik met vel gestreken en met gekookte Lijn olie gemengde menie verf gegrond moeten worden.

Voorts zal hy aannemer de voorschreven buiten houtwerken voor de tweedemaak over gronden en wel op zodanige tyd en wyke als hem zal worden geordonneerd en eindelyk alles voor de derde maak in elken overveemen met olie verf van zodanige gewonen kleur als hem door de Directie zal geordonneerd worden.

Alle de gemelde yfere werken zullen met beste Swarte olie verf overdekt worden. By dese verfwerken is niet te overveeren dat alle de grond vermen met dezelfde Looz als de dik vermen behandeld worden, en daaraan. Zoo men als in de dekerf Krijt wit, in plaats van Linnen en fyw Loodwit gebruikt mag worden.

Art. 15

Kalk hok

De aannemer zal by dese Toren moeten bouwen eens met pannen overdekte bergloots, waar in de drooge Kalken Kunst Cement te des opzichte derlyk kan worden geboogen, dezelve zal moeten worden

worden

Bestek reparatie toren te Stavoren.

worden gemaakt van Zoodanige grootte dat de benodigde kalk en kunst cement daarin kan opgelegd worden.

By dese Looft en onder deselfde algemeene voorwaarden zal hij mede een dito kalkhok bouwen dat met het eerstgemelde met een binnendeur toegang heeft en waarin de metselspecie behoortlyk te slaan om geset en beseskt kan worden, naar beplankte vloeren en dikt dat zal moeten voor een en gedeekt worden ten genoegen des Directie.

De berglooft en het kalkhok mag en gesetleijde tot eenig ander einde als tot het bereiden der metselspecie zelfs niet tot berging van gereedschappen werktuigen of andere lichte goederen wegensaam worden gebruikt en zullen ook geene andere dan alleen der arbeiders of personen buiten de vaste en bekende moort bereiders en opgeschieden in hetzelfde worden toegelaten.

Art. 16 Arbeidsloon

Alle de manschappen welke door den aannemer tot de uitvoering der werkzaamheden gebruikt worden zullen ook volgens den aard van dit bestek ten zynen koste voor hun liever arbeid beloond worden.

Art. 17 Verdoen of afzonderlyk aan besteden der werkzaamheden.

De ten dese omschreven werkzaamheden zullen nog geheel nog ten deelen door den aannemer aan een ander overgedaan of afzonderlyk besteden mogen worden, ten zy daartoe des Ministers speciaal vergunning mocht zyn verleend, en zulken op straffe van schuldteit der werkzaamheden welke alzo ongeoorloofd aan een ander overgedaan of aanbesteed geworden waren en daarenboven van de aannemers bedongen penningen uittehoude een som van een honderd gulden.

Art. 18 Zoodanig Hoopwerk

Niettemin zal het den aannemer vrij staan om de werkzaamheden door deszelfs in dienst zyn de arbeiders by wege van hoopwerk te doen verrigten.

Art. 19.

Bestek reparatie toren te Stavoren.

Art. 19.

Introering van het Bestek.

Het in deze omschreeven werk zal mijders in alle deelen, vervaardigd worden volgens de tevens gemaakte bepalingen. Conform de te geven orders of aanwijzingen van of van wegen den opzigt hebbende persoon en zulke ook alle de voormaaarde stiptelyk moeten worden agtervolgd en wel zulke op verbeurte by iedere nalatigheid verzuim of overtreding van vyf en twintig guldens welke van de aannemers bedongen penningen zullen worden afgetrokken, terwijl ook alle de door des aannemers werkvolk geheel of gedeeltelyk veroorzaakte nadeelen of verletten enkel en alleen ten Lynen Laste Zullen Kommen. —

Art. 20

Uitlating in de beschryving van het werk

By alken in het voorstaande bestek iets uitgelaaten of niet te beschryven vergeten mogt. Lyn of wel dat zich gedurende de werkzaamheden nog het een of ander ontdekken mogt. Het welk tot de verbetering of versterking van het werk, door de in het opzigt belaste persoon nuttig of nodig geoordeeld werd. Zoo zal de aannemer verplicht zyn die opgegeven orders te volvoeren.evenszoo of als zodanige werkzaamheden op het aannemers bestek omschreeven waren, mits echter dat zulke zullen te Saam de Som van twee Honderd Guldens niet te boven gaat, en zal alzo voor dergelyke meerder of vermeerderde werkzaamheden geen Surplus op den aannemers bedongen penningen worden geleden. —

Art. 21

Uitlegging van het Bestek

Zoo er in het bestek of niet in de voormaaarde eenige duisterneden of twarigheden mogte voorkomen, zullen de inschryvers daaromtrent voor de aanbesteding de hun benoedigde opheldering vragen aan de in het Hoofd dezes vermelde Inspecteur terwijl na gedane aan besteding geene aanmerkingen van den aannemer hoegersaam ten Lynen voordeele of ten nadeele van het werk, of van Sijns Schat Kist Zullen worden aangenomen. Zullende hij zelfs als dan moeten handlen

aan.

Bestek reparatie toren te Stavoren.

aan den letterlyke Lijn van het Bestek en voor-
waarden, blyvende in alle geval de naadere uitlegging
of uysleging van dien aan den Minister voor de
Marine en in mindere gevallen aan den opzigt
hebbende persoon of Directeur en Kommandant
voorwaerd naar welker uitspraak de aannemer
zich zonder tegen spraak of tegenwerping zal
hebben te gedragen.

Art. 22

Verantwoordelykheid van de aannemer

De aannemer zal voor alle de bedryven van zijn
mede standers en onderhorige arbeidsleden ver-
antwoordelykheit en voor alle de verschuldigde
baete aansprakelyk gehouden worden en zal
hij wyders zorg dragen dat onder dezelvs arbe-
ders geene twist /parteyen/ plaats vinden of wel
dat de twist loekende personen van de werckzaam-
heden verwyft worden.

Art. 23

Byslag van Penningen

Onder welk voornemens zulks Londe mogen wor-
den gepraagd, zal geeneley loogen aan de byslag
van penningen aan den aannemer worden
geaccordeert. —

Art. 24

Aanvang en oplevering van het werk

Dadelyk na dat de toewyting aan den aannemer
zal zyn kenbaar gemaakt zal op de daartoe be-
komen order. Aan de voortz. werkzaamheden
met een genoegzaam getal bekwaamen man-
nen en al het verder daartoe benodigde worden
begonnen en zoodanig daar aan voortgevest
worden dat het gemelde werk, zonder buiten
gewone beletselen of onvoorziene toevallen de
zulks onmogelyk mogte osaken en naar overde
uitspraak alleen blyft aan den Minister voor
de Marine, volledig voltooid is en behoortlyk
kan opgenomen worden, voor of zusterlyk op
den 30 Juny deses jaars. —

alles op een baete van vyf Gulden voor iedere
dag welke daaraan langer dan de bepaalde tyd
moet gewerkt worden en welke verbeur de penning-
en van des aannemers bedongen gelden zullen

worden.

Bestek reparatie toren te Stavoren.

gehoort en ten voordeelen van S. Ryks Schatkist
Zullen verbleven

Art. 25

Borgen

Indal den aannemer daaren boren moeten
stellen twee goed Solvabe en even als hy aanne-
mer in dit ryk gedaomicheerde borgen ten
genoegen van den Minister voornoemd.

Art. 26

Aan ieder Verantwoording

Voortzal de aannemer benevens zyne borgen allen by
mede onder tekening van het aannemings Kontraakt, oeder
voor het geheel verantwoordelyk zyn jegens het gou-
vernement, voor de volledige en behoorlyke uitvoeren
aen en alle omschreven retributieningen daer den
eerste aangegaan, terwyl by nalatigheid van den zelve
aannemer de borgen voor volledige voldoening van
het Kontraakt zullen worden aangesproken en zullen
mitsdien, een en ander daar toe verbinden kunnen
persoon en goederen als naar regten.

Art. 27

Wijze van betaling

De betaling der bedongen penningen zal in een
termyn geschieden, zonder eenige korting of de gewo-
ne leges en registratie kosten alleen uytgezonderd
welke geheel en alleen ten koste van den aanne-
mer zullen komen. Idadelyk na dat, voor of op
den bestemde tyd het geheele werk voltooid en
door den daar toe bestemde Ambtenaar aangenomen en
goedgekeurd zal zyn en hier van behoorlyken Ambtenaar afgegeven Certificaat by den aannemer in te
brengen te leverende declaratie zal moeten worden overge-
legd.

Terwyl eendelyk voor contante betaling zal worden
gehouden, het afgeven binnen de tyd van acht
weken, na het inleveren by het Ministerie van
Marine der even gem. declaratie en bewijsstukken
van eene ordonnante betaalbaar in gereede gelden.

Op alle welke conditien en voorwaerden voor de
gemelde werkzaamheden ten desen omschreven is
aannemer gebleven

J. L. Genes

wonende te Noorw

Bestek reparatie toren te Stavoren.

voor een Somma van. Les
 duierend twee honderd negen en veertig gulden
 welke tot Lyne borgen heeft gestelt
 Johannes de Wyl woonachtig te Munkenwaard
 en Hendrik Keyser
 woonende te Oest geest by Leyden.

Welke exngemelde borgen verklaren de door den
 aannemer ten deze aangegeane verbintenissen wel
 te kennen en zich vrijwillig te stellen tot deszelfs bor-
 gen en hebben de gemelde aannemers borgen
 de welgemelde verbintenissen met hunne handtekening
 bekrachtigd

J. de Wyl

H. Keyser

J. G. Janis

Goedgekeurd

Gronauw 9 Maart 1822

De Minister voor de Marine

J. J. Van der Meer

Alce admaer
Rechts ambman
des Stads in h. t. w. d.
W. v. d. Bree
get. M. v. d. Bree

Geapprobeerd den 22 februari 1822
 n: 18. 1. Afdeling 1 Bureau